


Durabilidad con elegancia natural, belleza que perdura.

- Letras creadas con plancha metálica de 3 mm, cortadas a láser y soldadas, con acabado en tratamiento de oxidación corten.
- Base o remate metálico con el mismo acabado.
- Este remate servirá de base para soportar las letras y alojará los anclajes con una contratuerca que quedará en la parte inferior.
- Esta base o remate se anclará en suelo duro (muro, piedra, pavimento). En caso de que la ubicación sea en suelo blando, se creará una solera de hormigón donde se instalará el remate con tacos metálicos y adhesivo químico.
- Estado de mediciones: 1,40/0,70 m de altura x 20 cm de fondo.
- El ancho se dimensionará según la letra.



Ref.	A	B
VL1S	700	150
VL1M	1400	150



El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster color negro forja.

Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.



V. 2026-09-21 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.